PROTEKTO-COAT® 710

Биоразлагаемое покрытие для внутренней стороны труб

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ
МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ
РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ
РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ
ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ
ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ
СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ
ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ
КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ
СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Protekto-Coat® 710 - это биоразлагаемое покрытие, специально разработанное для защиты внутренней поверхности бурильных труб от вредного воздействия коррозии во время хранения. Основа покрытия не содержит углеводородов, которые могут содержать лишь в качестве остатков от производства. Protekto-Coat® 710 экологически безопасно и не создает неприятных запахов, характерных для большинства подобных покрытий. Protekto-Coat® 710 содержит ингибиторы ржавчины, разработанные для обеспечения максимальной защиты от коррозии, предотвращает загрязнение поверхности труб. Покрытие предназначено для использования на бурильных трубах и воротниках, а также на других элементах бурильной колонны. Помимо этого Protekto-Coat® 710 может быть использовано в качестве идентификационного покрытия на морских стояках. Не предназначено для использования на НКТ трубах и обсадных колоннах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологически приемлемо
- Не загрязняет окружающую среду
- Биоразлагаемый
- Обеспечивает отличную защиту от ржавчины
- Экономично
- Отличное покрытие для емкостей для обработки погружением
- Пройден тест LC 50 (shrimp) на токсичность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	золотисто-желтый
Запах	Мягкий, маслянистый
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	7,80
Удельный вес, 77° F (25° C)	0,935
Вязкость, ASTM D-1200 # 4 чаша Форда при 77° F (25° F)	20–25 с
Потери через испарение, ASTM D-972 при 210° F (99° C)	0,43
Точка возгорания	540 ° F (282 ° C)
Точка каплеобразования, ASTM D-97	14 ° F (-10 ° C)
Тест на защиту от ржавчины, ASTM D-3606 при 140° F (60° C)	пройден
Тест на токсичность, ЛК50	пройден
ЛОС, фунты / галлон	0,01
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

710N Internal Drill Pipe Coating (Biodegradable)
725 Internal Coating
799 Environmentally Acceptable Internal and External Coating
908 Dip Tank Coating
910 Internal Pipe Coating
690 Aqua Cure Corrosion Inhibitor for Brine Solutions
935 Concentrated Rust Inhibitor for Hydrostatic Testing

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru