506

SEMI-LIQUID PACKING

Наполнитель для аппаратов полужидкого упаковывания с LIQUILON®*

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ
МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ
РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ
РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ
ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ
ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ
СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ
ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ
КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ
СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Semi-liquid packing 506 изготавливается с использованием твердого пленочного смазочного материала LIQUILON®, который покрывает металлические поверхности и обеспечивает самый низкий коэффициент трения из всех доступных на сегодняшний день материалов. Semi-liquid packing 506 обеспечивает превосходное уплотнение и смазку центробежных, поршневых, полировальных и клапанных сальниковых устройств. Semi-liquid packing 506 разработана специально для жестких допусков до 0,010 дюйма.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Упаковывает сальниковые устройства любого размера
- Уплотняет, смазывает и облегчает ремонт поврежденных валов
- Устраняет время простоя
- Совместим с большинством типов химикатов

ПРИМЕНЕНИЕ

Semi-liquid packing 506 рекомендуется для устранения простоев в центробежных насосах. Semi-liquid packing 506 можно наносить на сальниковые коробки с фонарным кольцом или без него, либо с отверстием для впрыска.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	еленый
Внешний вид	Зернистая грубая паста
Загуститель	Без мыла
Активный компонент	LIQUILON®*
Производственный процесс	Флуоромация
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	11,34
Удельный вес, при 77° F (25° C)	1,36
Точка воспламенения, ASTM D-92	>400° F (>204° C)
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	>500° F (>260° C)
Проникновение, ASTM D-217, при 77° F (25° C)	175
Потеря через испарение, ASTM D-972 при 210° F (98° C)	0,13%
Отделение масла, ASTM D-1742 при 77° F (25° C)	нет
Устойчивость к окислению, ASTM D-942 при 210° F (98° C), 72 часа, потеря PSI	3
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

505 Semi-Liquid Packing
506SYN Synthetic Semi-Liquid Packing
507 Semi-Liquid Packing
626 Self-Mold Packing
636 Self-Mold Stick Packing
686 Self-Form Packing

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru