



# 570

## SUPER BLUE MAX

### Очиститель и обезжириватель

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

#### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

570 Super Blue Max - превосходное моющее и обезжиривающее средство для тяжелых условий эксплуатации, специально разработанное для промышленного использования. Безопасный, созданный на водной основе очиститель 570 Super Blue Max проникает и растворяет жиры, масла, воск и почвы, не причиняя вреда окружающей поверхности. 570 Super Blue Max не вызывает коррозии металлов, безопасен для тканей, сохраняет изначальный цвет очищаемых поверхностей.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологически безопасный
- Сверхмощный
- Негорючий
- Нетоксичный
- Без каустической соды
- Растворяет жиры и масла
- Безопасен для тканей
- Сохраняет изначальный цвет поверхностей

#### ПРИМНЕНИЕ

570 Super Blue Max - это универсальный продукт для обезжиривания и очистки автомобильных и промышленных двигателей, нефтяных вышек, винила, пластика, машин, оборудования и шин для легковых автомобилей. Промышленные использования 570 Super Blue Max включают автомобильную, морскую, авиационную, металлообрабатывающую промышленность и электронику.

570 Super Blue Max можно использовать для мойки под давлением, очистки паром, чистки щеткой или распыления. Концентрация средства варьируется в зависимости от типа удаляемых загрязнений и используемого оборудования

**Для сложных работ:** 1pt (473 мл) 570 Super Blue Max на галлон (4 л) воды

**Для тяжелых работ:** 8 унций (.24 л) 570 Super Blue Max на галлон (4 л) воды

**Для средней нагрузки:** 4 унции (.12 л) 570 Super Blue Max на галлон (4 л) воды

**Для легких работ:** 2 унции (.10 л) 570 Super Blue Max на галлон (4 л) воды

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	синий
Внешность	жидкость
Запах	мягкий
pH	12,75
Плотность при 77° F (25° C), фунт / галлон	8,40
Удельная масса при 77° F (25° C)	1,00
Давление пара при 20° C	<0,04
Точка кипения	212° F (100° C)
Точка возгорания	Нет
Точка замерзания	28° F (-2° C)
Самовоспламенение	Нет до 500° F
Скорость испарения	(260° C)
Растворимость в воде	>1
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	Один год

#### РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРА

Галлоновый Кейс (6 контейнеров)  
5 галлонов (19 л)  
55 галлонов (208 л)

#### ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

557 Blue Sparkle Liquid Rig Wash and Bilge Cleaning Compound  
573 Rig Washing Compound  
576 Rig Wash  
9075 Super Blue Max Cleaner and Degreaser  
9561 Rig Washing Compound  
9562 Rig Wash  
9676B Sparkle Liquid Rig Wash and Bilge Cleaning Compound  
9692 Rig Sparkle



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор  
**Oil Center Research International, L.L.C.**

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: [www.oleum-oil.ru](http://www.oleum-oil.ru)



E-mail: [contact@oleum-oil.ru](mailto:contact@oleum-oil.ru)