Liquid-O-Ring®*

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей промышленности

www.oleum-oil.ru

120

TFE/MOLY THREAD SEALANT

Резьбовой герметик

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

120 Thread Sealant - это высококачественный резьбовой герметик, изготовленный из ТФЭ и дисульфида молибдена. 120 Thread Sealant предназначен для обеспечения максимальной герметизации резьбовых соединений и их защиты от коррозии. 120 Thread Sealant обладает превосходными смазывающими свойствами и обеспечивает надежную защиту всех поверхностей и частей резьбы. 120 Thread Sealant продлевает срок службы смазываемых деталей, предотвращая заедание и заклинивание во время высокого крутящего момента. 120 Thread Sealant выдерживает давление до 10000 фунтов на квадратный дюйм и температуру до 400° F (204° C). 120 Thread Sealant эффективно герметизирует отверстия на поверхности, в том числе созданные в процессе износа резьбы и не затвердевает, что позволяет без проблем демонтировать детали, смазанные этим герметиком.
120 Thread Sealant рекомендуется для использоваться как с металлическими, так и не металлическими типами резьбы а различных видов труб, в том числе трубопроводных и обсадных. 120 Thread Sealant является отличным заменителем тефлоновой ленты, так как не имеет проблем, связанных с её использованием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные герметизирующие свойства
- Продлевает срок службы труб
- Предотвращает истирание и захват деталей
- Предотвращает коррозию поверхностей
- Облегчает развинчивание соединений
- Коэффициент трения - 1

ПРИМЕНЕНИЕ

Убедитесь что обрабатываемые поверхности чисты и не содержат масел, грязи, ржавчины. Нанесите 120 Thread Sealant на соединяемые фрагменты резьбы с помощью смазочной кисти, это обеспечит более плавное и надежное соединение труб. Рекомендуется использовать герметик для труб из стекловолокна, нержавеющий стали, алюминия, пластика, специальных сплавов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Внешний вид	паста
Поверхность	зернистая
Активный компонент	молибден
Производственный процесс	флуоромация
Плотность, фунт / галлон, @ 77° F (25° C)	8,25
Удельный вес при 77° F (25° C)	0,989
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	453° F (233° C)
Точка воспламенения, ASTM D-92	450° F (232° C)
Проникновение, ASTM D-217 р при 77° F (25° C)	360
Вязкость базового масла сСт при 40° C	360
Отделение масла, ASTM D-1742 при 77° F (25° C)	нет
Устойчивость к окислению, ASTM-942 при 210° F (98° C), 872 часа, потеря PSI	4
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

104EU Thread Sealant
105EU Thread Sealant
204 Thread Sealant
304 Superior Thread Sealant

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru