www.oleum-oil.ru



832

General Purpose Soluble Oil

838

**Heavy-Duty EP Soluble Oil** 

## МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

> ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

> > РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

> СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

> СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

> > ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

# Смазочно-охлождающая жидкость

### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Soluble Cutting Oils GX® легко смешивается с водой, образует стабильные эмульсии для смазки обрабатываемых охлаждения Soluble Cutting Oils GX® поверхностей. обеспечивает отличные антикоррозионные, антибактериальные и противогуммирующие образует свойства. остаточную антикоррозионную пленку металлических поверхностях. Присадки в Soluble Cutting Oils GX® создают стабильную эмульсию против разрушения бактериями и слизеобразующими организмами. Soluble Cutting Oils GX® снижает тепловыделение и увеличивают срок службы инструмента.

# **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- •Увеличивают срок службы инструментов
- •Защищает от ржавчины и коррозии
- •Максимально прозрачный для лучшей видимости рабочего процесса
- •Не окрашивают смазываемые поверхности
- •Уменьшают тепловыделение
- •Легко смешивается с водой

### ПРИМЕНЕНИЕ

Soluble Cutting Oils 832 GX® предназначено для общего применения, включая шлифование обрабатываемых сталей и мягких цветных металлов. Разбавьте 832 GX® Soluble Cutting Oils в соотношении от 50/1 до 40/1 (вода к маслу), чтобы достичь желаемого уровня производительности.

Soluble Cutting Oils 838 GX® - это сверхпрочное масло для смазки, используемое для шлифования, точения, фрезерования, расточки, развертывания, сверления, пробивки и нарезания резьбы в любых металлах, включая наиболее твердые сплавы и нержавеющую сталь. Не следует использовать для обработки меди и латуни. Разбавьте 838 GX® Soluble Cutting Oils в соотношении от 15/1 до 5/1 (вода к маслу), чтобы достичь желаемого уровня производительности.

## ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

822 General Purpose Premium Cutting Oil 824 Light/Heavy-Duty Premium Cutting Oil 828 Heavy-Duty Premium Cutting Oil 976 Thread Cutting Oil

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	832	838
Внешний вид	Янтарная жидкость	Янтарная жидкость
Плотность, lb/gal @ 77°F (25°C)	7.41	7.45
рН	8.50-9.50	8.50-9.50
Удельный вес	0.89	0.89
Вязкость, cps @ 77°F (25°C)	60	100
Точка воспламенения	>400°F (>204°C)	>400°F (>204°C)
Срок годности (в закрытом контейнере)	2 года	2 года



**ООО "Олеум ойл"** – официальный дистрибьютор Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.







