Liquid-O-Ring®*

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей промышленности

www.oleum-oil.ru

607

VALVE PLUS

Смазка-герметик с сопротивлением к CO_2

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Смазка-герметик 607 Valve Plus производится для смазки и герметизации клапанов. 100% синтетическая смесь обеспечивает превосходную смазку и уплотнение клапанов, подверженных воздействию CO2 и других свойств, обеспечивая при этом отличную коррозионную стойкость. Он нерастворим в воде, соляном растворе и соляной кислоте. 607 Valve Plus не впитывает влагу и обладает отличной герметичностью даже при воздействии сероводорода, бензина, сырой нефти и дизельного топлива. 607 Valve Plus обладает превосходными когезионными свойствами и не вымывается даже в неблагоприятных условиях, что обеспечивает максимальную герметизацию клапана. Это позволяет производить непрерывную работу устройств и не производить замену смазки в течение длинных интервалов. 607 Valve Plus не содержит бентонитовых или мыльных загустителей, которые могут вызвать накопление в корпусе клапана и помешать работе деталей. 607 Valve Plus обслуживается при температуре от -50 ° F до> 500 ° F (от -45 ° C до 260 ° C).

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

- **Устойчив к CO2 (углекислому газу)**
- **100% синтетический материал**
- **Диапазон температур: от -45°C до 260°C**
- **Нерастворим в воде, соляном растворе и соляной кислоте**
- **Устойчив к вымыванию водой**
- **Отличная коррозионная стойкость**
- **Отличная герметичность**
- **Не содержит бентонита или мыла**

ПРИМЕНЕНИЕ

607 Valve Plus рекомендуется для таких отраслей, как производство клапанов, трубопроводные компании, коммунальные предприятия, сборочные системы, устройства для восстановления клапанов, химическая переработка и нефтеперерабатывающие заводы.

Поверхности для обработки: клапаны, шаровые краны, клапаны трубопроводов сырой нефти, клапаны систем сбора, клапаны с электроприводом и ручным управлением, клапаны высокого или низкого давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Структура	Гладкий
Загуститель	Белая сажа
Плотность, lb/gal @ 77°F (25°C)	
NLGI 1.5	8.0
NLGI 2.5	8.14
Удельный вес, @ 77°F (25°C)	
NLGI 1.5	0.959
NLGI 2.5	0.975
Точка падения, ASTM D-2265	>500°F (>260°C)
Точка возгорания, ASTM D-92 based on oil	>500°F (>260°C)
Пенетрация, ASTM D-217	
В рабочем состоянии	250–260
В нерабочем состоянии	170–200
Смесь, вязкость базового масла, cSt @ 40°C	4733
Антикоррозионные свойства, ASTM D-1743 @ 125°F (52°C)	Сдан
Характеристики вымывания воды, ASTM D-1264 @ 100°F (37°C)	Ноль
Испарение, ASTM D-972 @ 210°F (99°C) ASTM D-1742 @ 77°F (25°C)	0.21%
Маслоотделение	Ноль
Окисление, ASTM D-942 @ 210°F (99°C), 72 hrs. psi loss	3
Срок годности	Два года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

607L Valve Plus with LIQUILON®

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru