



23

CHECK SEAL

Масляная добавка с Liquilon®*

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Check Seal специально разработан для повышения производительности в двигателях внутреннего сгорания, уменьшения вероятности протечек и увеличения пробега. Компонент LIQUILON® покрывает металлические поверхности, чтобы обеспечить непревзойденную смазку и защиту движущихся частей. Check Seal совместим с базовыми маслами на нефтяной основе, обеспечивает надежную герметизацию, его рабочие параметры превышают большинство масляных добавок подобного типа. Сразу после первого использования Check Seal будут заметны улучшения в производительности и экономичности работы двигателя. Постоянное использование Check Seal обеспечит максимальную производительность и работоспособность бензинового или дизельного двигателя даже в экстремальных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для новых и старых двигателей
- Ликвидирует протечку масла
- Снижает уровень шума и скорость износа
- Облегчает холодный старт двигателя
- Смазывает металлические поверхности
- Повышает защиту и износостойкость двигателя при постоянном применении

ПРИМЕНЕНИЕ

Check Seal рекомендуется использовать как для старых так и для новых транспортных средств. Заливать в теплый двигатель, перед заливкой встряхните банку. Рекомендуется приблизительно одна банка на 5 кварт (4,7 л) емкости. Не используйте с двигателями с войлочными и ватными фильтрами. Для старых автомобилей дополнительная замена масляного фильтра должна выполняться после первой недели эксплуатации с добавкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Красная жидкость
Запах	Слабый нефтяной
Активный компонент	Liquilon®*
Плотность, фунт / галлон при 77 ° F (25 ° C)	7,8
Вязкость, сПз при 77 ° F (25 ° C)	2,800-3,200
Удельный вес, 77 ° F (25 ° C)	0,918
Вязкость базового масла При 40 ° C, cST	25
При 100 ° C, cST	5
Индекс вязкости	242,3
Точка воспламенения, ASTM D-92	> 380 ° F (> 193 ° C)
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	Два года



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru