



FJ23

FRACJACK GRAPHITE

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

FJ23 FracJack Graphite - высококачественная высокотемпературная графитовая смазка общего назначения. Разработанная для применения в условиях ГРП, FJ23 защищает резьбу и обеспечивает герметизацию в широком диапазоне температур. Лучше всего подходит для умеренных нагрузок и скоростей при нормальной или высокой температуре. В состав FJ23 включен графит для создания остаточной смазки и обеспечения противозадирных свойств. Использование FJ23 обеспечивает смазочную пленку, которая предотвращает трение, вызванное контактом между металлическими деталями, тем самым продлевая срок службы клапана ГРП.

FJ23 не содержит металлов, что делает её идеальной для применений, где крутящий момент не требует наличия металлического соединения. Смазка устойчива к воде и содержит добавки для дополнительной защиты от ржавчины и коррозии. FJ23 обладает превосходной механической стабильностью и сохраняет свою консистенцию даже при высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение FJ23 FracJack Graphite – обслуживание кранов и клапанов, устройств их ремонта, а также устройств ГРП, требующих применения многоступенчатой смазки

Также смазку можно использовать для обслуживания плунжерных клапанов, задвижек, клапанов высокого давления, клапанов низкого давления, скважинных инструментов, шаровых клапанов, клапанов с ручным управлением, клапанов с электроприводом, клапанов с близким допуском и клапанов большого диаметра.

Наносится FJ23 FracJack Graphite с помощью шприца для смазки, ручного или пневматического лубрикатора.

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

FJ21 FracJack SandGuard
FJ22 FracJack Valve Last
FJ24 FracJack Peanut Butter

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность	зернистая
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	7,75
Удельный вес, 77° F (25° C)	0,928
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	390°F(199°C)
Точка воспламенения, ASTM D-92	>400°F(204°C)
Проникновение, ASTM D-217 при 77° F (25° C)	280
Отделение масла, ASTM D-1742 @ 77 F (25 C)	нулевое
Вязкость базового масла, cSt при 100° F (37° C)	170
Наносимо кистью до	10°F(-12°C)
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водостойкая
- Работает при высоких температурах
- Графит обеспечивает дополнительную смазку
- Предотвращает контакт между металлическими частями
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Сохраняет консистенцию при высоких температурах
- Не содержит металлов
- Продлевает срок службы ГРП клапанов

- ДРОБЛЕНИЕ
- ПРОМЫВКА
- РАБОТА В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
- ХРАНЕНИЕ
- ГЕРМЕТИКИ
- ЧИСТИЩИЕ СРЕДСТВА
- СБОРКА
- СМАЗКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ
- СМАЗКИ ДЛЯ ЗАЛОРНЫХ КРАНОВ
- СМАЗКИ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КРАНОВ
- БРУСКОВАЯ УПАКОВКА

Liquid-O-Ring®*



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru