

# 613

## ОЧИСТИТЕЛЬ КРАНОВ

Смазка с проникающими свойствами

### ОПИСАНИЕ ТОВАРА

613 Valve Cleaner – специальная смазка с проникающими свойствами для кранов, в силу разных причин потерявших возможность полноценно прокручиваться. 613 Valve Cleaner быстро обеспечивает свободное движение крана и его бесперебойную работу в течение нескольких месяцев. 613 Valve Cleaner удаляет остатки смазочных материалов, лак и ржавчину, которые могут привести к выходу кранов из строя. 613 Valve Cleaner совместим с большинством смазочных и герметизирующих материалов для кранов. Не рекомендуется использовать 613 Valve Cleaner на поверхностях, контактирующих с кислородом.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нанесите/закачайте 613 Valve Cleaner с помощью обычного смазочного оборудования и подождите от 5 до 10 минут. Медленно поверните кран. Повторяйте процесс, пока кран не будет свободно открываться и закрываться. После этого, смажьте кран смазочными материалами и герметиками Liquid-O-Ring®.

### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Для любых кранов, в силу засора или иных причин потерявших возможность прокручиваться.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный
Поверхность	Гладкая
Загуститель	Не содержит мыло
Плотность, фунт / галлон при 77 ° F (25 ° C)	8.25
Удельный вес, 77 ° F (25 ° C)	0.989
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	>500°F (260°C)
Точка возгорания, ASTM D-92	100°F (38°C)
Проникновение, ASTM D-217 при 77 ° F (25 ° C) Рабочее	340
Вязкость базового масла SUS при 100 ° F (37 ° C)	1300
cSt при 40 ° C (105 ° F)	255
Потеря через испарение ASTM D-972 при 210 ° F (98 ° C)	6.39%
Срок годности (хранение в закрытом контейнере)	2 года

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к большинству химических веществ.
- Удаляет остатки смолы, лака, ржавчины, остаточную смазку кранов.
- Негорючий.
- Предотвращает возникновение ржавчины и коррозии.
- Предотвращает дорогостоящий демонтаж и ремонт крана.

- ДРОБЛЕНИЕ  
- ПРОМЫВКА  
- РАБОТА В  
АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
- ХРАНЕНИЕ  
- ГЕРМЕТИКИ  
- ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  
- СБОРКА  
- СМАЗКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ  
- СМАЗКИ ДЛЯ ЗАЛОРНЫХ КРАНОВ  
- СМАЗКИ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КРАНОВ  
- БРУСКОВАЯ УПАКОВКА

Liquid-O-Ring®

valve  
guardian®  
Защита под давлением  
[www.oleum-oil.ru](http://www.oleum-oil.ru)

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор  
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: [www.oleum-oil.ru](http://www.oleum-oil.ru)



E-mail: [contact@oleum-oil.ru](mailto:contact@oleum-oil.ru)