



# 974 LONG LIFE

## Силиконовая смазка

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТРУБ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
СМАЗКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ
РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ
КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ
ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ
КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ
ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ
ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ КЛАПАНОВ
СМАЗКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ЗАМОВ И УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

974 Long Life — наиболее часто используемый продукт при канатных работах в скважине, представляет собой силиконовую смазку высшего качества, которая является инертной и не имеет запаха. 974 Long Life демонстрирует гораздо меньшие изменения вязкости и температуры, чем органические углеводородные флюиды. 974 Long Life химически инертен, не вызывает коррозии и не окрашивает большинство распространенных материалов. Он демонстрирует превосходную термостойкость и окислительную стабильность при воздействии высоких температур в течение длительных периодов времени. Рабочая температура покрытия 974 Long Life составляет >400 °F (>204 °C).

974 Long Life выпускается с вязкостью 50, 100, 200, 250, 350, 500, 1000, 5000, 10000 и 12500.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная термостойкость и окислительная стабильность
- Отсутствие запаха
- Химическая инертность
- Коррозионная стойкость
- Не оставляет пятен
- Выпускается в нескольких вариантах по вязкости

### ПРИМЕНЕНИЕ

974 LONG LIFE используется при канатных работах в скважинах.

### ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ (974/200)

(Технические характеристики продуктов другой вязкости предоставляются по запросу)

Цвет	Прозрачный
Запах	Незначительный
Плотность, фунт/галлон при 77 °F (25 °C)	8,12
Удельный вес	0,97
Температура вспышки, ASTM D-92	500 °F (260 °C)
Растворимость в воде	
Вязкость,	Нерастворим
сСт при 77 °F (25 °C)	200
сСт при 40 °C	148
сСт при 100 °C	63
Срок хранения (в закрытом контейнере)	Два года



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор  
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru