



Liquid-O-Ring®*

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей промышленности

www.oleum-oil.ru

983

FORGING DIE LUBE

Графитовая состав дляковки металлов

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

983 FORGING DIE LUBE - это высококачественной состав на основе графита, предназначенная дляковки металлов. Сбалансированные адгезионные и когезионные свойства служат для минимизации возникновения капель и брызг. Быстрое горение и низкий уровень дымообразования, 983 FORGING DIE LUBE обеспечивает надлежащее смазывание, предотвращения контактов между металлом и матрицей. 983 FORGING DIE LUBE помогает течению металла и предотвращает прилипание без остаточных отложений. Можно наносить на детали машин, фланцы и насадки труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Премиум качество
- Быстрое горение
- Низкий уровень дымообразования
- Предотвращает прилипание и накопление к поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

983 FORGING DIE LUBE рекомендуется для горячейковки из углеродистой стали, алюминия и латуни. Смазка предназначена для нанесения распылением, но при необходимости её можно нанести тканью или щеткой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный цвет	черный
Поверхность	вязкая жидкая суспензия
Загуститель	литиевый комплекс
Активный компонент	графит
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	8,50
Удельный вес при 77° F (25° C)	1,019
Вязкость по Брукфилду, сП при 77° F (25° C), шпиндель № 4 при 30 об / мин	10000-12000
Точка воспламенения ASTM D-92	350° F (176° C)
Вязкость базового масла SUS при 100° F (37° C)	2400
SUS при 210° F (98° C)	119
Потеря через испарение, ASTM D-972 при 210° F (98° C)	0,38%
Тест на защиту от ржавчины ASTM D-1743 при температуре 125° F (51° C)	Пройден
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

- 981 Forging Die Lubricant
- 982 Sprayable Forging Die Lubricant

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru