



Liquid-O-Ring®\*

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей промышленности

www.oleum-oil.ru

130

## ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВОДЫ / ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

МОТОРНЫЕ МАСЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТРУБ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

СМАЗКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАСОСНЫХ ШТАНГ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ КЛАПАНОВ

СМАЗКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ЗАМКОВ И УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Liquid-O-Ring 130** разработан в качестве вытеснителя воды и ингибитора коррозии двойного назначения. **Liquid-O-Ring 130** обладает свойством абсорбировать воду, отыскивает частицы влаги с поверхности и удаляет ее путем испарения. Данный продукт обладает уникальной характеристикой ползучести и проникающими свойствами, которые не только отыскивают и удаляют влагу, но и оставляют антикоррозийную пленку на поверхности. Данная антикоррозийная пленка прозрачна и не оставляет пятен.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает новые обработанные детали от коррозионного воздействия влаги
- Удаляет влагу с пористых металлических поверхностей
- Оставляет поверхности с антикоррозийной пленкой
- Проникает в поверхности, покрытые ржавчиной
- Оставляет остаточную пленку
- Не оставляет пятен

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Liquid-O-Ring 130** используется для резьбы, новых обработанных деталей, инструментов и скользящих металлических поверхностей.

130 можно наносить ручным распылением или кистью. Резьба должна быть чистой или новой. Нанесите смазку для хранения на обработанную 130 резьбу и установите стандартный резьбовой протектор для достижения наилучших результатов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-желтый
Запах	Растворитель
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	6,50
Удельный вес, при 77° F (25° C)	0,78
Температура воспламенения, ASTM D-92	105° F (40° C)
Вязкость, ASTM D-1200 # 4 чаша Форда при 77° F (25° F)	9 сек
Рекомендуемая толщина пленки	0.10 мил
Приблизительное покрытие, фунт <sup>2</sup> / галлон	400
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	Один год

### ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

MD-50 Moisture Displacer  
 1030 Water Soluble Corrosion Inhibitor Concentrate for Cables  
 1031 Water Soluble Corrosion Inhibitor Concentrate for Cables  
 797 Wireline Spray Corrosion Inhibitor  
 797B Blue Line Spray Corrosion Inhibitor

ПОКРЫТИЕ	
ДИАМЕТР ТРУБЫ	СОЕДИНЕНИЯ
1"	2400
2 <sup>7/8</sup> "	1200
4 <sup>1/2</sup> "	750
7 <sup>5/8</sup> "	400
9 <sup>5/8</sup> "	300
13 <sup>3/8</sup> "	250
20"	150



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор  
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru