# 573

## Средство для мойки оборудования

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

### ƒ‡ ЯЧФ‚ Я[ ‡ ‡ƒ[ ЗЕЗЧ

573 средство - превосходный, чистящий состав. Он удаляет грязь, жир и масло с бурового оборудования и подобных приспособлений, помогая снизить риск серьезных повреждений, связанных с нечистым рабочим оборудованием.

573 средство эффективно работает в горячей или холодной, жесткой или мягкой, пресной или соленой воде.

Моющее соединение 573 не содержит едких и агрессивных химикатов. В своей разбавленной форме, моющее средство является биоразлагаемым.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Биоразлагаемый в разбавленном виде**
- **Быстро действующий**
- **Концентрированные**
- **Универсальный**
- **Не содержит едких или агрессивных химикатов**

### ПРИМЕНЕНИЕ

573 средство - можно использовать моющее оборудование высокого давления, оборудование механической очистки и системы с концентрированным впрыском. Для чувствительной кожи рекомендуется использовать перчатки.
Добавьте 4 унции (118 мл) к 8 унциям (237 мл) 573 моющего средства на каждый галлон воды. Нанести на поверхность и промыть водой.
Для моющего средства добавьте ½ стакана к 1 стакану 573 моющего состава на каждую стирку, в зависимости от размера загрузки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| pH (1% раствор) | 11.4 |
| Цвет | Белый |
| Консистенция | Порошок |
| Запах | Цитрусовый |
| Удельный вес | 1.71 |
| Плотность, lb/gal | 14.30 |
| Растворимость в воде | Пройдена |
| Срок хранения | Два года |

**ООО "Олеум ойл"** – официальный дистрибьютор
**Oil Center Research International, L.L.C.**

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

**Контактный телефон:** +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru